



DESIGN ITALIAN



FUNCȚIA AUTO



FUNCȚIA CONFORT



MENIU INTELIGENT



INSTALARE SIMPLĂ



ÎNTREȚINERE UȘOARĂ



CONTROL SISTEM



DIMENSIUNI COMPACTE



GARANȚIE STANDARD

Vârful gamei de centrale termice în condensare, design italian și conectivitate integrată



- / Schimbător de căldură nou XtraTech™ din oțel-inox
- / Sistem de aprindere cu control electronic al combustiei
- / Cu o eficiență nominală de până la 109% și o eficiență sezonieră de până la 94%, Alteas ONE poate atinge clasa A+ prin utilizarea accesoriilor CUBE și sonda externă, incluse în pachet
- / Raport de modulare 1:10 pentru un consum de combustibil optimizat
- / Panou din sticlă securizată, foarte rezistent
- / Ecran LCD tactil cu rezoluție mare și meniu în limba română
- / Protocol de comunicație BusBridgeNet®
- / Funcții: AUTO, CONFORT, PROGRAMARE ORARĂ și AUTODIAGNOZĂ
- / Pregătit pentru control de la distanță prin Ariston NET datorită modulului Wi-Fi integrat

până la

A+



A



SPECIFICAȚII TEHNICE

24 FF

30 FF

35 FF

PUTERE

Putere nominală max/min (Hs)	kW	24,4/2,8	31,1/3,0	34,4/3,9
Putere nominală max/min (Hi)	kW	22,0/2,5	28,0/3,0	31,0/3,5
Putere nominală max/min ACM (Hs)	kW	28,9/2,8	33,3/3,3	38,3/3,9
Putere nominală max/min ACM (Hi)	kW	26,0/2,5	30,0/3,0	34,5/3,5
Putere termică utilă max./min. (50°C-30°C)	kW	23,6/2,6	30,3/3,1	33,5/3,6
Putere termică utilă max./min. (80°C-60°C)	kW	21,5/2,3	27,5/2,8	30,3/3,3

EFICIENȚĂ

Stele de eficiență (dir. 92/42/EEC)	stele	****	****	****
Eficiență la puterea nominală (60/80°C) Hi/Hs	%	97,7/87,9	98,4/88,6	97,7/88,0
Eficiență la puterea nominală (30/50°C) Hi/Hs	%	107,4/96,7	108,3/97,5	108,0/97,2
Eficiență la 30% la 30°C (condensare) Hi/Hs	%	109,8/98,9	109,5/98,6	109,5/98,6

PERFORMANȚE

Presiune maximă de încălzire	bar	3	3	3
Capacitate vas de expansiune	l	8	8	8
Temperatura max./min. pe circuitul de încălzire (regim de înaltă temperatură)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura max./min. pe circuitul de încălzire (regim de temperatură scăzută)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura max./min. A.C.M.	°C	60/36	60/36	60/36
Debit specific A.C.M. (ΔT=30°C)	l/min	12,8	14,3	16,5
Debit A.C.M. (ΔT=25°C)	l/min	15,4	17,2	19,8
Debit A.C.M. (ΔT=35°C)	l/min	11,0	12,3	14,1

DATE ELECTRICE

Tensiune de alimentare/frecvență	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Putere totală consumată	W	80	81	82
Clasa de protecție electrică	IP	X5D	X5D	X5D

GREUTATE, DIMENSIUNI ȘI CLASĂ ENERGETICĂ

Greutate	kg	32,7	35,3	37,6
Dimensiuni (L/Î/A)	mm	400/745/315	400/745/385	400/745/385
Clasă energetică ErP		A	A	A
Profil de consum A.C.M.		XL	XL	XXL

SIMBOLISTICĂ



DESIGN ITALIAN



GARANȚIE STANDARD



MENIU INTELIGENT

Meniu intuitiv: reglarea rapidă a temperaturii și activarea cu ușurință a funcțiilor



CONTROL SISTEM

Controlul complet al echipamentelor Ariston conectate la sistem, prin tehnologia Bus BridgeNet®



FUNCȚIA AUTO

Reglează puterea necesară pentru atingerea și păstrarea temperaturii la nivelul dorit



INSTALARE SIMPLĂ



FUNCȚIA CONFORT

Reglează puterea necesară pentru atingerea și păstrarea temperaturii apei la nivelul dorit



DIMENSIUNI COMPACTE

Design compact și dimensiuni reduse, perfecte pentru căminul dumneavoastră



ÎNȚREȚINERE UȘOARĂ



**CLASĂ ENERGETICĂ
APĂ CALDĂ MENAJERĂ**



**CLASĂ ENERGETICĂ
ÎNCĂLZIRE**

INTERPRETAREA SIMBOLURILOR

Iconițele au fost create pentru a facilita citirea caracteristicilor fiecărui produs. Ariston vă oferă posibilitatea de a identifica, înțelege și compara performanțele produselor, pentru a putea evalua criteriile de cumpărare.